



## Statens vegvesen

Euroskilt AS  
Tom Brekke  
Pb. 189 - Kalbakken  
0903 OSLO

Behandlende enhet:  
Vegdirektoratet

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Matteo Pezzucchi - 22073246

Vår referanse:  
2013/009972-050

Deres referanse:

Vår dato:  
06.12.2013

### Godkjenning av Meag 2000/70 Trafikkbuffer

Det vises til søknad fra Euroskilt AS med journalnummer 2013009972-06 av 05.03.13 om godkjenning av trafikkbuffer Meag 2000/70 fra Bergma AS.

Søknaden inneholder:

- Fra VTI crash safety: test rapportnummer 56733 av 09.11.07, test av Meag 2000 trafikkbuffer i 70 km/t
- Fra Euroskilt AS: produkts- og installasjonsbeskrivelse av Meag 2000/70.
- Fra Euroskilt AS: godkjenningsbrevnummer TRV2011/27759A av Trafikverket (Sverige).

Meag 2000/70 trafikkbuffer består to sett av hjul som er festet sammen og et trål som må trekkes foran bufferen mot retningen av trafikken. Produktet er 2,115 m bredt og 1,0 m høyt.

- Meag 2000/70 godkjennes til bruk i byområder og på veg med fartsgrense på 80 km/t eller lavere.

Trafikkbufferen må benyttes i henhold til produsentens/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Meag 2000/70 kan gi den tilsiktede beskyttelse av opp til 2,1 m bredde.

Trafikkbufferen må plasseres før hinderet/vegarbeider og til en avstand som er aldri mindre enn fartsgrensen delt på to pluss 10 meter (eller mer hvis det er spesifisert i installasjonsbeskrivelse) og i alle tilfeller aldri mindre enn 25 meter; noen eksempler er vist i tabellen nedenfor:

Eksempler av Fremover Avstand		
Fartsgrense	Beregning	Fremover avstand
50 km/t	$(50 / 2) + 10 = 35$	35 meter
70 km/t	$(70 / 2) + 10 = 45$	45 meter
90 km/t	$(90 / 2) + 10 = 55$	55 meter

Postadresse  
Statens vegvesen  
Vegdirektoratet  
Postboks 8142 Dep  
0033 Oslo

Telefon: 02030  
Telefaks: 22 07 37 68  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081


Kontoradresse  
Brynsengfare 6A  
0667 OSLO

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Båtsfjordveien 18  
9815 VADSØ  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

Når trafikkbufferen er plassert på veger med redusert friksjon (snø eller is) må sikkerhetsavstanden økes med 15 meter (minste avstand 40m).

Godkjenningen gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer  
Med hilsen

  
Inger S. Hegrenæs  
Kontorleder

  
Matteo Pezzucchi