


Norsk Trafikksikring AS

ISSMELT -25°



Telefon 22 65 56 00

www.norsktrafikksikring.no

Norsk Trafikksikring AS

Produkt: ISSMELT -25°

Arbeidshygeniske forhold/vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruksområder: Trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, gangveier, etc.

Bruksmåte: Issmelt strøs ut med skuffe, spade e.l. Dersom man strør for hånd, bør arbeidshansker benyttes. Fordel perlene jevnt utover i ett jevnt sjikt. Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse. Når perlene har smeltet seg gjennom islaget og løsnet det fra underlaget, skal is og smeltevann fjernes. Dette er spesielt viktig på betong, som ellers kan bli utsatt for frostsprenging.

Issmelt kan også benyttes som støvdemper på grusdekke i den varme årstiden.

Issmelt inneholder ingen giftstoffer og er ved normal bruk ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon.

Lagres tørt!

Lukk spannet etter bruk.

Spesifikasjoner

CaCl	≥77,5 %
NaCl	≤3,0 %
Fe ₂ O ₃	≤10 mg/kg
Uløselig i vann	≤0,1 %
E535	100 mg/kg

Følg oss på sosiale medier



Norsk Trafikksikring AS
post@norsktrafikksikring.no

Teglveien 21 A, 1400 Ski
Tlf : 22 65 56 00
www.norsktrafikksikring.no